

485MW

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE fibras de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más resistente que el acero.
- Gran resistencia al corte y a la abrasión.
- Recubrimiento de nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
- Nitrilo foam para operaciones en entornos poco grasientos.
- Permite la transpiración de la mano.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



CAT II



4X42E



X1XXXX



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

USOS

Metalurgia
Industria del vidrio
Manipulación de materiales abrasivos y cortantes
Manipulación chapas aceitosas

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.