

910L

COMPOSICIÓN:

Guante serraje vacuno crupón rojo.
Forro franela.
Cosido hilo para-aramida.
Grosor: 1,2-1,4 mm.
Longitud total: 40 cm.

+INFO:

Piel serraje: es la parte interna de la piel.
DERMIS.
Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
Excelentes propiedades mecánicas.
Transpirable Buena resistencia al calor y perforación.
Permite el agarre de objetos húmedos.
Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
Forro Franela para mayor protección frente altas temperaturas.
Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
Longitud 40 cm para mayor protección del brazo.
Tipo A: recomendado para soldadura MIG.



TALLAS

9 / 10

PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

NORMATIVA



CAT II



3144X



423X4X

EN 12477
A

USOS

Ferralla, calderería
Mantenimiento
Montaje industrial
Soldadura MIG

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.